



CÓDIGO: 15683 CLAVE: ROTO-1/2N8

Rotomartillo 1/2" 750 W, industrial, Truper

- Motor de 750 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Caja de aluminio para alta resistencia de uso
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Varilla de control de profundidad
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Interruptor más ancho para mayor comodidad



Rotomartillo



Taladro

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	1/2" (13 mm)
Potencia	750 W
Velocidad variable reversible	0 - 2,000 rpm
Golpes	0 - 32,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	1/2" (13 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	1" (25 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Incluye

Mango auxiliar

Llave para broquero

Varilla de control de profundidad

Refacciones y/o accesorios

Código	Clave	Descripción
15419	CB-ROTO-1/2N8	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2N8
101388	INT-ROTO-1/2-N8	Interruptor de repuesto para ROTO-1/2-N8, Truper

101442

MAN-ROTO-N1

Mango de repuesto para ROTO-1/2NX2,1/2NX2-2,1/2N7 y 1/2N6

Imagenes complementarias

VARILLA DE CONTROL DE PROFUNDIDAD

Mayor control para el operador

SELECTOR DE FUNCIÓN TALADRO O ROTOMARTILLO

Rápido cambio de función

MANGO AUXILIAR 360°

Para mayor control

BALERO DE BOLAS

Prolonga la vida útil de la máquina

CABLE DE USO RUDO

Recubrimiento de hule, para mayor resistencia



Cable de uso rudo

