



## Mangueras de hule para compresor

- Refuerzo para evitar rupturas y reducir desgaste
- Conexiones de latón
- Presión máxima: **300 psi / 2,068.5 kPa**
- Excelente resistencia a los aceites, grasas y abrasión
- Para herramienta neumática



Manguera reforzada trenzada

## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Largo	Diámetro interno	Espesor de pared	Peso por metro	Conexión
17080	MAN-AP-10-1/4	10 m	1/4"	3.5 mm	170 g/m	1/4" NPT
17081	MAN-AP-15-1/4	15 m	1/4"	3.5 mm	170 g/m	1/4" NPT
19214	MAN-AP-7.5-3/8	7.5 m	3/8"	3.5 mm	270 g/m	1/4" NPT
19016	MAN-AP-10-3/8	10 m	3/8"	3.5 mm	270 g/m	1/4" NPT
19017	MAN-AP-15-3/8	15 m	3/8"	3.5 mm	270 g/m	1/4" NPT
17085	MAN-AP-10-1/2	10 m	1/2"	5.2 mm	320 g/m	3/8" NPT
17086	MAN-AP-15-1/2	15 m	1/2"	5.2 mm	320 g/m	3/8" NPT

## Generales

<b>Presión máxima</b>	300 psi / 2,068.5 kPa
<b>Empaque individual</b>	Atado

---