

⚠ ADVERTENCIA Este equipo sólo es para posicionamiento. **NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS.** Una caída puede resultar en serias lesiones o la muerte. Todas las personas que utilicen este equipo deben leer y comprender todas las instrucciones, de lo contrario puede producir lesiones graves o la muerte. **NO USE PARA ESCALAR.**

ESPECIFICACIONES

Cinta: 100% poliéster

Hebilla y anillos en D: acero forjado de alta resistencia

Cinturón acolchado: poliéster, molde de sople EVA y malla de aire

Portaherramienta: piel

Talla: 44 Largo Total: 75,5 cm Peso Total: 0,67 kg

LEA CON CUIDADO ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL CINTURÓN DE LINIERO. Este cinturón de liniero está diseñado para proporcionar posicionamiento específico en un lugar de trabajo en alturas. Recuerde que **NO ES UN EQUIPO CONTRA CAÍDAS.** Ningún artículo de EPP (Equipo de Protección Personal) puede dar protección completa y se deben de tomar medidas de precaución siempre que se hacen actividades que conlleven riesgos.

Información de uso

El cinturón de liniero es ajustable. Está fabricado con poliéster ajustable, respaldo de EVA y malla de aire para mayor comodidad; la longitud máxima de cintura se limita a 1,14 m y aplica para cinturas de 0,86 cm a 1,14 m. El cinturón de liniero se puede sujetar a los anillos tipo "D"

IMPORTANTE Antes de usar, revise que el cinturón de liniero no tenga roturas o rasgaduras. No utilice el cinturón de liniero en caso de rotura o defectos. Confirme que está en cumplimiento con las reglas aplicables para combinarlo con otros componentes y que está correctamente posicionado y asegurado en el elemento de sujeción.

USO

1. No se debe torcer el cinturón cuando este en uso.
2. Ajuste el largo del cinturón como se indica en la ilustración (Fig. 1) Haga que la correa quede bien ajustada en la cintura de tal forma que no se pueda soltar por sí misma.
3. Revise el anillo "D". Debe estar en ambos lados de la cintura.
4. Conecte el gancho de la bandola a uno de los anillos tipo "D" del cinturón de posicionamiento para liniero.
5. Estire y pase la bandola por alrededor del poste, árbol o estructura donde está elevado y posicionado (Fig. 2)
6. Conecte el mecanismo metálico de la bandola de posicionamiento al otro anillo tipo "D" del cinturón de posicionamiento para liniero.
7. Ajuste el tamaño de la bandola usando el mecanismo metálico.



Fig. 1




Fig. 2

Asegure que el punto de anclaje se mantenga apretado alrededor de la cintura. La fuerza del punto de anclaje debe ser mayor a 5 000 lb (2 300 kg).

⚠ ADVERTENCIA El dispositivo lo debe usar solamente personal entrenado y competente o personal bajo supervisión.

En caso que surja alguna duda acerca de la seguridad del cinturón y la bandola de posicionamiento para liniero, éstos se deben cambiar de inmediato y se debe consultar al personal competente para la resolución de dudas.

REVISE CON REGULARIDAD LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y / O AJUSTE DURANTE EL USO. LA BANDOLA DE POSICIONAMIENTO PARA LINIERO NO ES ADECUADO PARA PROPÓSITOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS y puede ser necesario adicionar elementos de protección contra caídas tales como bandolas, arnés y líneas de vida, redes de seguridad y/o medios personales para proteger de caídas desde las alturas.

LIMPIEZA Y SECADO

Para limpieza ligera, limpie el cinturón de liniero con una tela de algodón o un cepillo suave. No utilice materiales abrasivos. Para limpieza profunda, lave el cinturón de liniero con agua a temperatura entre 30 °C a 60 °C con jabón neutro (ph+7). **NO MOJAR LA PIEL del portaherramienta.**

La temperatura no debe ser superior a 60 °C. **NO USE** jabón ácido o materiales abrasivos. Se debe secar al aire y alejarlo de cualquier fuente de calor. Evite la luz de sol directa.

PROTECCIÓN DEL CINTURÓN DE LINIERO

Se debe cuidar de los siguientes factores:

Deterioro debido al calor, humedad o luz del sol directa.

El deterioro debido a sustancias químicas tales como aceites, solventes ácidos y agua de mar.

Elección no adecuada del cinturón de liniero con relación al riesgo que implica su uso.

Combinación no adecuada con otros equipos de seguridad.

Uso por personas que no tienen suficiente conciencia personal con las medidas de seguridad.

Carga física no necesaria (estática o dinámica), por ejemplo, levantar objetos pesados tal como secciones o placas, etc.

Uso no adecuado de personas sin entrenamiento.

Deterioro debido al desgaste mecánico, agua o suciedad.

Almacenaje, mantenimiento y limpieza no adecuados.

PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS DURANTE EL USO

Cuando se utiliza el cinturón de liniero se debe asegurar que el usuario no se tropiece con las líneas flexibles de anclaje u otros mecanismos de protección tales como, bandolas, arneses y líneas de vida. **SE DEBE IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESCATE ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.**

ALMACENAJE

El cinturón de liniero se debe almacenar en un sitio seco y fresco. Debe mantenerse alejado de calentadores y sustancias químicas en general y estar protegido de la luz del directa del sol.

DURABILIDAD

La vida útil de la bandola de posicionamiento en para liniero es de alrededor de 5 años cuando se usa adecuadamente. Sin embargo, es importante que lo inspeccione cada vez que se utilice.

IMPORTANTE Recomendamos enfáticamente **NO USAR LA BANDOLA DE POSICIONAMIENTO PARA LINIERO CON ACCESORIOS QUE TENGAN UN ESTÁNDAR MENOR**. El usuario es responsable de cualquier daño que ocurra en dichas circunstancias.